



Klarwasser-Tauchpumpen

FLOTEC ComPac

- mit Schwimmerschalter, max. Wassertemperatur 40° C
- Ansaugend schon ab 5 mm Wasserhöhe und flachabsaugend manuell bis 3 mm
- Lieferumfang: Anschlussstück mit 3/4" Gewinde bzw. Schläuche mit Ø 25 und 32mm, Rücklaufventil



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970740	ComPac 150	230V	7 m / 0.7 bar	8500 l/h	1 1/4" IG/Fl	4.7 kg	465.00
970745	ComPac200	230V	10 m / 1.0 bar	11500 l/h	1 1/4" IG/Fl	5.6 kg	591.00

HYDRO-STAR Inox Flachsauger GT

- ohne Schwimmerschalter, max. Wassertemperatur 35° C
- saugt bis auf 1-2 mm Restwasser, Granulat bis max. 2 mm
- Thermoschutz, Gleitringdichtung, Mantelumspülung
- Nur für leicht verschmutztes Wasser



* Geka-Messingkupplung und integriertem Rückschlagventil

Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970707	GT-Mini 160/7	230V	7 m / 0.7 bar	9000 l/h	1 1/4" *	5.5 kg	465.00
970712	GT-Maxi 200/9	230V	9 m / 0.9 bar	10500 l/h	1 1/4" *	6.2 kg	521.00

NOCCHI Drenox 160/8

- Inox-Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, max. Wassertemperatur 40° C
- Restwasserniveau 35 mm, Granulat bis max. 7 mm
- Thermoschutz, Gleitringdichtung, Mantelumspülung



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970720	Drenox 160/8	230V	8 m / 0.8 bar	9600 l/h	1 1/4" AG/FE	6.5 kg	618.00

Schmutzwasser-Tauchpumpen in Inox

HYDRO-STAR Inox 500

- Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, max. Wassertemperatur 35° C
- Restwasserniveau 13 mm, Granulat bis max. 10 mm
- Thermoschutz, Gleitringdichtung, Mantelumspülung



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970072	Inox 500	230V	7m / 0.7 bar	9000 l/h	1 1/4" IG/Fl	5.5 kg	447.00

FLOTEC Omnia

- Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, max. Wassertemperatur 40° C
- Restwasserniveau 35 mm, Granulat bis max. 20 mm
- Lauffrad Edelstahlguss VORTEX, Motorwelle mit Keramikverstärkung, Thermo schutz



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970800	Omnia 80/5	230V	5m / 0.5 bar	4800 l/h	1 1/4" AG/FE	6.1 kg	586.00
970810	Omnia 200/8	230V	8m / 0.8 bar	12000 l/h	1 1/4" AG/FE	8.5 kg	755.00

FLOTEC Biox

- Tauchpumpe und Fäkalienpumpe mit Schwimmerschalter
- Restwasserniveau 45 mm, Granulat bis max. 40 mm
- Keramik Gleitringdichtung, ölgefüllter Motor, Motorwelle mit Keramikverstärkung, Thermoschutz
- Lieferumfang: Reduzierstück 1 1/4"-1 1/2" Anschlussstücke für Schläuche von Ø 32 und 39mm geeignet



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970820	Biox 200/8	230V	9m / 0.9 bar	17000 l/h	1 1/2" AG/FE	8.5 kg	951.00
970810	Omnia 200/8	230V	8m / 0.8 bar	12000 l/h	1 1/4" AG/FE	8.5 kg	755.00

HYDRO-STAR MX 1000 Inox

- Tauchpumpe und Fäkalienpumpe mit Schwimmerschalter
- Restwasserniveau 45 mm, Granulat bis max. 28 mm
- ölgefüllter Motor, Gleitringdichtung, Thermoschutz



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970145	MX 1000 Inox	230V	9.5 m / 0.95 bar	18000 l/h	1 1/2" IG/Fl	9.0 kg	672.00

HYDRO-STAR SKP 1502 F

- Tauchpumpe und Fäkalienpumpe mit Schwimmerschalter
- Restwasserniveau 150 mm, Granulat bis max. 60 mm
- ölgefüllter Motor, Thermoschutz



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970163	SKP 1502 F	230V	9.5 m / 0.95 bar	30000 l/h	2 1/2" IG/Fl	19 kg	1 902.00

HYDRO-STAR SP 2200

- Baupumpe mit Schwimmerschalter
- Restwasserniveau 16 mm, Granulat bis max. 10 mm
- ölgefüllter Motor, Gleitringdichtung, Thermoschutz



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970136	SP 2200	230V	16.5m / 1.65 bar	24000 l/h	2" IG/Fl	18 kg	1 351.00

NOCCHI Praktika

- Tiefbrunnenpumpe mit Schwimmerschalter
- Restwasserniveau 150 mm, Granulat bis max. 1.5 mm
- ölgefüllter Motor, Thermoschutz, Graphit Gleitringdichtung, Inox Pumpengehäuse, Anschlusskabel 15 m H05 RNF, max. Eintauchtiefe 10 m
- Lieferumfang: Nylonseil 20 m



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970775	Praktika	230V	46m / 4.6 bar	6000 l/h	1 1/4" AG/FE	9 kg	1 131.00

Oberflächenpumpen

FLOTEC Gardenjet Inox

- Gartenpumpe / Bewässerungspumpe
- max. Ansaughöhe 7 m, max. Wassertemperatur 50° C
- Anschlusskabel 1.5 m, Pumpengehäuse und Motorwelle Edelstahl Inox, Thermoschutz, 1 Lauffrad
- Lieferumfang: Schlauchverbindung Ø 25 mm, Ansaugschlauch 7 m*
- * nur 1000 KIT



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970880	1000 KIT	230V	46m / 4.6 bar	3300 l/h	1" IG/Fl	9.2 kg	549.00
970886	1600	230V	50m / 5.0 bar	4300 l/h	1" IG/Fl	8.5 kg	618.00

FLOTEC Autojet 1600

- Automatische Pumpe mit elektronischer Kontrolle
- max. Ansaughöhe 7 m, max. Wassertemperatur 50° C
- Anschlusskabel 1.5 m, Thermoschutz, Trockenlaufschutz, Überhitzungsschutz
- Achtung: auf Ansaugseite keine GEKA-Kupplung verwenden!
- * Ausgang: 1" AG/FE



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970906	Autojet 1600	230V	50m / 5.0 bar	4300 l/h	1" IG/Fl*	11.5 kg	755.00

Spezialpumpe Grauguss

HYDRO-STAR GT S1

- Spezialpumpe für Dauerbetrieb, ohne Schwimmerschalter
- max. Wassertemperatur 55° C,
- ölgefüllter Motor, Thermoschutz, Gleitringdichtung 2xKeramik-Kohle, Restwasserniveau 40 mm, Granulat bis max. 10 mm.
- Lieferumfang: Schaltgerät mit Kondensator und Motorschutz mit Handstart. Nylonseil



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970930	GT S1	230V	8m / 0.8 bar	18000 l/h	1 1/4" IG/Fl	16 kg	1 599.00

Hochwassernotset

FLOTEC SOS Flood Kit (Compac 200 + Schlauch 12.5m)

- schnelles + effizientes Handeln bei Hochwasser
- Restwasserniveau 3mm man., 30mm auto.
- Lieferumfang: Ventilset ZBR 38500, Panzerschlauchset ZBR 38510, Kisteset ZBR38520



Art.-Nr.	Typ	Motor	max. Förderh.	max. Förderl.	Anschluss	Gewicht	Preis CHF
970910	Flood Kit	230V	10m / 1.0 bar	11500 l/h	1 1/4" IG/Fl	8.7 kg	674.00